







Tower 20



Κέντρα από τοίχο min. 65 / max 70 mm

Tower 25



Κέντρα από τοίχο min. 70 / max 75 mm

Δυνατότητα για αναμονές στο πλάι ή κάτω στο κέντρο με επιπλέον επιβάρυνση 80€.



Η πετσετοκρεμάστρα **Tower 25** διατίθεται σε **υδραυλική**, **ηλεκτρική** και σε **μεικτή έκδοση**.

Για ηλεκτρική έκδοση προσθέστε στην τιμή της πετσετοκρεμάστρας την τιμή της αντίστοιχης ηλεκτρικής αντίστασης, καθώς και του ειδικού υγρού. Στην μεικτή έκδοση προσθέτουμε μόνο την τιμή της ηλεκτρικής αντίστασης. Βλέπε σελίδα 106.

Η πετσετοκρεμάστρα **Tower 20** διατίθεται **μόνο σε υδραυλική έκδοση.**

Standard χρώμα **Λευκό RAL 9010**.

Αποδόσεις για συνθήκες 90/70/20 (ΔΤ60).
Για ηλεκτρικές εκδόσεις αποδόσεις μειωμένες κατά 21%.

Για τις αποδόσεις **chrome** υπολογίστε 25% λιγότερο από τις αποδόσεις των βαμμένων εκδόσεων.

Tower 20

Κωδικός	Ύψος (mm)	Μήκος (mm)	Κέντρα (mm)	Απόδοση Δt60 (kcal/h)
204008	875	400	370	343
205008	875	500	470	416
206008	875	600	570	497
204011	1190	400	370	458
205011	1190	500	470	556
206011	1190	600	570	667
204015	1505	400	370	572
205015	1505	500	470	695
206015	1505	600	570	834
204018	1820	400	370	687
205018	1820	500	470	834
206018	1820	600	570	1001




Tower 25

Κωδικός	Ύψος (mm)	Μήκος (mm)	Κέντρα (mm)	Απόδοση Δt60 (kcal/h)
255011	1190	500	460	671
256011	1190	600	560	798
255018	1820	500	460	1007
256018	1820	600	560	1197



Ηλεκτρικές Αντιστάσεις

Επιλογή κατάλληλης ηλεκτρικής αντίστασης ανάλογα με τις διαστάσεις της πετσετοκρεμάστρας		
WATT	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ
400	Απο 682 έως 826 mm	Απο 400 έως 600 mm
700	Απο 682 έως 826 mm	Απο 750 έως 1000 mm
700	Απο 1132 έως 1234 mm	Απο 400 έως 600 mm
1000	Απο 1132 έως 1234 mm	Απο 750 έως 1000 mm
700	Απο 1406 έως 1506 mm	Απο 400 έως 550 mm
1000	Απο 1406 έως 1506 mm	Απο 600 έως 750 mm
1400	Απο 1706 έως 1876 mm	1000 mm
1000	Απο 1706 έως 1876 mm	Απο 400 έως 600 mm
1400	Απο 1706 έως 1876 mm	750 mm



<u>Σημαντικό!</u> Στα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα το πάνω μέρος μπορεί να είναι πιο ζεστό από το κάτω.

Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία του σώματος.



Ηλεκτρική Αντίσταση	
Κωδικός	Watt
103500	400
106505	700
109010	1000
101415	1400

<u>Ηλεκτρική αντίσταση Mod. A</u>

ΧΩΡΙΣ θερμοστάτη και διακόπτη ON/OFF.

Απλή λειτουργία, η αντίσταση κόβει αυτόματα όταν το νερό στο σώμα φτάσει



Ηλεκτρική Αντίσταση	
Κωδικός	Watt
103500S	400
106505S	700
109010S	1000
101415S	1400

<u>Ηλεκτρική αντίσταση Mod. S</u>

Με διακόπτη ON/OFF αλλά χωρίς θερ-



Ηλεκτρική Αντίσταση	
Κωδικός	Watt
103555S1	400
106565S1	700
109075S1	1000
101485S1	1400

<u>Ηλεκτρική αντίσταση Mod. S1</u>

Διατίθεται με

αναλογικό θερμοστάτη χώρου

και διακόπτη ON/OFF



Ηλεκτρική Αντίσταση	
Κωδικός	Watt
103555H1	400
106565H1	700
109075H1	1000


<u>Ηλεκτρική αντίσταση Mod. H1</u>

Διατίθεται με

ηλεκτρονικό θερμοστάτη χώρου

και διακόπτη ON/OFF

Ηλεκτρική Εκδοση




Για τον υπολογισμό της τιμής των ηλεκτρικών εκδόσεων, προσθέτουμε στην τιμή του θερμαντικού σώματος την αντίστοιχη ηλεκτρική αντίσταση και το ειδικό υγρό.

Ειδικό υγρό για ηλεκτρικά σώματα




Κωδικός
Η 766/800
Η 1185/1200
Η 1400/1506
Η 1750/1827

Μεικτή Εκδοση



Για τον υπολογισμό της τιμής της μικτής έκδοσης, προσθέτουμε στην τιμή του θερμαντικού σώματος ΜΟΝΟ τιμή της αντίστοιχης



Στην μεικτή έκδοση όπου στην εγκατάσταση χρησιμοποιείται Τ-σύνδεση, τα κέντρα μεταξύ των σωληνώσεων μειώνονται

Γάντζος σωμάτων λουτρού

Σε λευκό, χρωματιστό και chrome



Μπάρα σωμάτων λουτρού - Barra

Σε λευκό, χρωματιστό και chrome



Μπάρα σωμάτων λουτρού - Mensola

Σε λευκό και chrome



Κρεμάστρα Μαγνητάκι (ΚΩΔ.101076)


Σε λευκό και chrome



Στηρίγματα Ελεύθερης/Πλαϊνής τοποθέτησης


Σε λευκό, χρωματιστό και chrome





Ποδαράκια για Ελεύθερη/Πλαϊνή τοποθέτηση

Σε λευκό, χρωματιστό και chrome



Ιδανική λύση για περιπτώσεις που θέλουμε η πετσετοκρεμάστρα να λειτουργεί ως διαχωριστικό χώρου!

KIT απομακρυσμένης σύνδεσης (ΚΩΔ.101062)

Παράγεται σε λευκό και chrome

