




Τύπος		CV 11				CV 22				CV 33			
Ύψος (mm) / Μήκος (mm)		300	450	600	900	300	450	600	900	300	450	600	900
400	kcal/h	-	372	483	699	-	640	819	1158	-	915	1168	1649
500	kcal/h	-	465	604	874	566	800	1024	1448	-	1144	1460	2061
600	kcal/h	-	558	725	1048	679	960	1228	1737	-	1372	1752	2474
700	kcal/h	-	-	846	1223	-	-	1433	2027	-	-	2044	2886
800	kcal/h	514	744	966	1398	905	1281	1638	2316	1296	1830	2377	3298
900	kcal/h	-	-	1087	1572	-	-	1842	2606	-	-	2629	3710
1000	kcal/h	643	930	1208	1747	1132	1601	2047	2895	1620	2287	2921	4123
1100	kcal/h	-	-	1329	-	-	-	2252	3185	-	-	3213	4535
1200	kcal/h	-	1116	1450	2096	1358	1921	2456	3474	1944	2745	3505	4947
1400	kcal/h	-	1302	1691	2464	1584	2241	2866	4053	2269	3202	4989	5772
1600	kcal/h	-	1488	1933	-	1811	2561	3275	4632	2593	3659	4673	6596
1800	kcal/h	-	1674	2174	3145	2037	2881	3685	5211	2917	4117	5257	-
2000	kcal/h	-	1859	2416	3494	2263	3201	4094	-	3241	4574	5841	-
2300	kcal/h	-	2138	2778	-	2603	3682	4708	-	3727	-	-	-
2600	kcal/h	-	2417	3140	-	2943	4162	5322	-	4213	-	-	-
3000	kcal/h	-	2789	3624	-	3395	4802	6141	-	4861	-	-	-

Ετοιμοπαράδοτα (RAL 9016)

Διαστάσεις & Τοποθέτηση



- Οι θερμικές αποδόσεις είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 442, σε kcal/h για συνθήκες θερμοκρασίας ΔΤ60 90/70/20 °C.
- Βασικό χρώμα παράδοσης RAL 9016.
- Εγγύηση 10 χρόνια
- **Υδραυλική σύνδεση μόνο δεξιά για CV 11 και δεξιά ή αριστερά για CV 22 και CV 33 αντίστοιχα. Οι τύποι CV μπορούν να συνδεθούν σαν τα απλά COMPACT σώματα ταπώνοντας τις δύο κάτω αναμονές.**