Colibri

Colibri Single


Κωδικός	Ύψος (mm)	Μήκος (mm)	Κέντρα (mm)	Απόδοση Δt60 (kcal/h)
510616	682	510	460	469
610616	682	610	560	552
760616	682	760	710	674
511116	1132	510	460	785
611116	1132	610	560	904
761116	1132	760	710	1082
511416	1406	510	460	943
611416	1406	610	560	1095
761416	1406	760	710	1325
511716	1706	510	460	1103
611716	1706	610	560	1299
761716	1706	760	710	1593

Colibri Double


Κωδικός	Ύψος (mm)	Μήκος (mm)	Κέντρα (mm)	Απόδοση Δt60 (kcal/h)
510632	682	510	460	775
610632	682	610	560	823
760632	682	760	710	925
511132	1132	510	460	1155
611132	1132	610	560	1483
761132	1132	760	710	1615
511432	1406	510	460	1483
611432	1406	610	560	1691
761432	1406	760	710	1927
511732	1706	510	460	1783
611732	1706	610	560	2125
761732	1706	760	710	2469



Colibri Single



Colibri Double



Δυνατότητα για αναμονές στο πλάι (Single & Double)

Κέντρα από τοίχο min. 67 / max 77 mm (Single & Double)

Η πετσετοκρεμάστρα **Colibri Single** διατίθεται σε **υδραυλική**, **ηλεκτρική** και σε **μεικτή έκδοση**.

Η πετσετοκρεμάστρα **Colibri Double** διατίθεται **μόνο σε υδραυλική έκδοση.**


Standard χρώμα **Λευκό RAL 9010**.

Αποδόσεις για συνθήκες 90/70/20 (ΔΤ60).
Για ηλεκτρικές εκδόσεις αποδόσεις μειωμένες κατά 21%.

Για τις αποδόσεις **chrome** υπολογίστε 25% λιγότερο από τις αποδόσεις των βαμμένων εκδόσεων.

Ηλεκτρικές Αντιστάσεις

Επιλογή κατάλληλης ηλεκτρικής αντίστασης ανάλογα με τις διαστάσεις της πετσετοκρεμάστρας		
WATT	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ
400	Απο 682 έως 826 mm	Απο 400 έως 600 mm
700	Απο 682 έως 826 mm	Απο 750 έως 1000 mm
700	Απο 1132 έως 1234 mm	Απο 400 έως 600 mm
1000	Απο 1132 έως 1234 mm	Απο 750 έως 1000 mm
700	Απο 1406 έως 1506 mm	Απο 400 έως 550 mm
1000	Απο 1406 έως 1506 mm	Απο 600 έως 750 mm
1400	Απο 1706 έως 1876 mm	1000 mm
1000	Απο 1706 έως 1876 mm	Απο 400 έως 600 mm
1400	Απο 1706 έως 1876 mm	750 mm



<u>Σημαντικό!</u> Στα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα το πάνω μέρος μπορεί να είναι πιο ζεστό από το κάτω.

Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία του σώματος.



Ηλεκτρική Αντίσταση	
Κωδικός	Watt
103500	400
106505	700
109010	1000
101415	1400

<u>Ηλεκτρική αντίσταση Mod. A</u>

ΧΩΡΙΣ θερμοστάτη και διακόπτη ON/OFF.

Απλή λειτουργία, η αντίσταση κόβει αυτόματα όταν το νερό στο σώμα φτάσει



Ηλεκτρική Αντίσταση	
Κωδικός	Watt
103500S	400
106505S	700
109010S	1000
101415S	1400

<u>Ηλεκτρική αντίσταση Mod. S</u>

Με διακόπτη ON/OFF αλλά χωρίς θερ-



Ηλεκτρική Αντίσταση	
Κωδικός	Watt
103555S1	400
106565S1	700
109075S1	1000
101485S1	1400

<u>Ηλεκτρική αντίσταση Mod. S1</u>

Διατίθεται με

αναλογικό θερμοστάτη χώρου

και διακόπτη ON/OFF



Ηλεκτρική Αντίσταση	
Κωδικός	Watt
103555H1	400
106565H1	700
109075H1	1000


<u>Ηλεκτρική αντίσταση Mod. H1</u>

Διατίθεται με

ηλεκτρονικό θερμοστάτη χώρου

και διακόπτη ON/OFF

Ηλεκτρική Εκδοση




Για τον υπολογισμό της τιμής των ηλεκτρικών εκδόσεων, προσθέτουμε στην τιμή του θερμαντικού σώματος την αντίστοιχη ηλεκτρική αντίσταση και το ειδικό υγρό.

Ειδικό υγρό για ηλεκτρικά σώματα




Κωδικός
Η 766/800
Η 1185/1200
Η 1400/1506
Η 1750/1827

Μεικτή Εκδοση



Για τον υπολογισμό της τιμής της μικτής έκδοσης, προσθέτουμε στην τιμή του θερμαντικού σώματος ΜΟΝΟ τιμή της αντίστοιχης



Στην μεικτή έκδοση όπου στην εγκατάσταση χρησιμοποιείται Τ-σύνδεση, τα κέντρα μεταξύ των σωληνώσεων μειώνονται

Γάντζος σωμάτων λουτρού

Σε λευκό, χρωματιστό και chrome



Μπάρα σωμάτων λουτρού - Barra

Σε λευκό, χρωματιστό και chrome



Μπάρα σωμάτων λουτρού - Mensola

Σε λευκό και chrome



Κρεμάστρα Μαγνητάκι (ΚΩΔ.101076)


Σε λευκό και chrome



Στηρίγματα Ελεύθερης/Πλαϊνής τοποθέτησης


Σε λευκό, χρωματιστό και chrome





Ποδαράκια για Ελεύθερη/Πλαϊνή τοποθέτηση

Σε λευκό, χρωματιστό και chrome



Ιδανική λύση για περιπτώσεις που θέλουμε η πετσετοκρεμάστρα να λειτουργεί ως διαχωριστικό χώρου!

KIT απομακρυσμένης σύνδεσης (ΚΩΔ.101062)

Παράγεται σε λευκό και chrome

